



NOVEDAD
NEW RELEASE

The **Life**
CONTROL SYSTEM
by FARHO



CE

Xana
PLUS



Modelo XP - The Life Control System

El control del modelo se realiza a través de intuitivos menús, haciendo su manejo muy sencillo.

IDIOMAS: Los menús de programación están disponibles en diez idiomas: español, catalán, euskera, gallego, alemán, francés, húngaro, inglés, italiano y portugués.

SEGURIDAD: Dispone de bloqueo de teclado, para evitar su uso por los niños o personas no autorizadas.

PROGRAMACIÓN: La programación permite establecer seis franjas horarias todos los días de la semana, pudiendo visualizarlas o memorizarlas de modo distinto en cualquier momento. El sistema viene con franjas de serie que pueden ser personalizadas por el usuario.

INSTALACIÓN: El emisor FARHO XANA PLUS precisa de una alimentación a 230 V, pudiéndose colocar tanto en instalaciones monofásicas como trifásicas.

XP Model - The Life Control System

The model is controlled by means of intuitive menus, making it extremely user friendly.

LANGUAGES: Programming menus come in ten languages: Spanish, Catalan, Basque, Galician, German, French, Hungarian, English, Italian and Portuguese.

SAFETY: It has a keyboard locking device to avoid its used by non-authorised persons, or children.

PROGRAMMING: The programming feature enables the setting of six operating time zones for every day of the week, which can be displayed or memorised differently at any given moment. The system comes with standard operating time zones that can be customised to suit the user's needs.

INSTALLATION: The FARHO XANA PLUS heater feeds of 230 V mains, and can be fitted in both single and tri-phase installations.

Modelos Product	Nº Elementos Nº Elements	Largo (mm.) Length (mm./inch)	Fondo (mm.) Depth (mm./inch)	Alto (mm.) Height (mm./inch)	Peso (Kg.) Weight (Kg./Pounds)	Potencia (W) Power (W)	Voltaje (V) Voltage (V)
XP - 3	3	370	95	590	7.5	330	220/230
XP - 5	5	530	95	590	11.5	550	220/230
XP - 7	7	690	95	590	15.5	770	220/230
XP - 9	9	850	95	590	19.5	990	220/230
XP - 11	11	1010	95	590	23.5	1210	220/230
XP - 13	13	1170	95	590	27.5	1430	220/230

